

マスター LEDスポット LV エムアール16 シリーズ 製品一覧

NEW マスター LEDスポット LV エムアール16 (調光タイプ)

種別	型 式	定格ランプ 電力(W)	光束 (lm)	光束 密度 (lm/㎡)	ラング 電圧(V)	ラング 電流(A)	全光束 (lm)	最大 光束 (lm)	平均光束 (lm)	平均光束 (lm)	口金	標準寸法 (mm)	商品名 (品名)
7W GUSタイプ	MASTER LED 7-35W GUS1 2700K 12V MR16 1SD Dim	7	3780	15	0.7	12	280	3110	80	40000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W GUS1 3000K 12V MR16 1SD Dim	7	3000	15	0.7	12	295	3200	80	40000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W GUS1 4000K 12V MR16 1SD Dim	7	4000	15	0.7	12	310	3400	80	40000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W GUS1 2700K 12V MR16 34D Dim	7	3780	34	0.7	12	280	1880	80	40000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W GUS1 3000K 12V MR16 34D Dim	7	3000	34	0.7	12	295	1440	80	40000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W GUS1 4000K 12V MR16 34D Dim	7	4000	34	0.7	12	310	1190	80	40000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W GUS1 2700K 12V MR16 36D Dim	7	3780	36	0.7	12	340	815	80	40000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W GUS1 3000K 12V MR16 36D Dim	7	3000	36	0.7	12	360	860	80	40000	GUS.3	10	オープン規格
7W EZ10タイプ	MASTER LED 7-35W EZ10 2700K 12V MR16 1SD Dim	7	3780	15	0.7	12	280	3110	80	40000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W EZ10 3000K 12V MR16 1SD Dim	7	3000	15	0.7	12	295	3200	80	40000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W EZ10 4000K 12V MR16 1SD Dim	7	4000	15	0.7	12	310	3400	80	40000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W EZ10 2700K 12V MR16 34D Dim	7	3780	34	0.7	12	280	1880	80	40000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W EZ10 3000K 12V MR16 34D Dim	7	3000	34	0.7	12	295	1440	80	40000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W EZ10 4000K 12V MR16 34D Dim	7	4000	34	0.7	12	310	1190	80	40000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W EZ10 2700K 12V MR16 36D Dim	7	3780	36	0.7	12	340	815	80	40000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W EZ10 3000K 12V MR16 36D Dim	7	3000	36	0.7	12	360	860	80	40000	EZ10	10	オープン規格
10W GUSタイプ	MASTER LED 10-50W GUS1 2700K 12V MR16 1SD Dim	10	5780	15	0.9	12	360	4100	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W GUS1 3000K 12V MR16 1SD Dim	10	5000	15	0.9	12	370	4200	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W GUS1 4000K 12V MR16 1SD Dim	10	6000	15	0.9	12	420	4700	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W GUS1 2700K 12V MR16 34D Dim	10	5780	34	0.9	12	360	1700	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W GUS1 3000K 12V MR16 34D Dim	10	5000	34	0.9	12	370	1740	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W GUS1 4000K 12V MR16 34D Dim	10	6000	34	0.9	12	420	2000	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W GUS1 2700K 12V MR16 36D Dim	10	5780	36	0.9	12	440	1050	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W GUS1 3000K 12V MR16 36D Dim	10	5000	36	0.9	12	465	1110	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
10W EZ10タイプ	MASTER LED 10-50W EZ10 2700K 12V MR16 1SD Dim	10	5780	15	0.9	12	360	4100	80	25000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W EZ10 3000K 12V MR16 1SD Dim	10	5000	15	0.9	12	370	4200	80	25000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W EZ10 4000K 12V MR16 1SD Dim	10	6000	15	0.9	12	420	4700	80	25000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W EZ10 2700K 12V MR16 34D Dim	10	5780	34	0.9	12	360	1700	80	25000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W EZ10 3000K 12V MR16 34D Dim	10	5000	34	0.9	12	370	1740	80	25000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W EZ10 4000K 12V MR16 34D Dim	10	6000	34	0.9	12	420	2000	80	25000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W EZ10 2700K 12V MR16 36D Dim	10	5780	36	0.9	12	440	1050	80	25000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 10-50W EZ10 3000K 12V MR16 36D Dim	10	5000	36	0.9	12	465	1110	80	25000	EZ10	10	オープン規格

マスター LEDスポット LV エムアール16

種別	型 式	定格ランプ 電力(W)	光束 (lm)	光束 密度 (lm/㎡)	ラング 電圧(V)	ラング 電流(A)	全光束 (lm)	最大 光束 (lm)	平均光束 (lm)	平均光束 (lm)	口金	標準寸法 (mm)	商品名 (品名)
4W GUSタイプ	MASTER LED 4-20W GUS1 2700K 12V MR16 34D	4	2780	34	0.5	12	160	700	80	45000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 4-20W GUS1 3000K 12V MR16 34D	4	2000	34	0.5	12	165	710	80	45000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 4-20W GUS1 4000K 12V MR16 34D	4	4000	34	0.5	12	185	710	80	45000	GUS.3	10	オープン規格
4W EZ10タイプ	MASTER LED 4-20W EZ10 2700K 12V MR16 34D	4	2780	34	0.5	12	160	700	80	45000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 4-20W EZ10 3000K 12V MR16 34D	4	2000	34	0.5	12	165	710	80	45000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 4-20W EZ10 4000K 12V MR16 34D	4	4000	34	0.5	12	185	710	80	45000	EZ10	10	オープン規格
7W GUSタイプ	MASTER LED 7-35W GUS1 2700K 12V MR16 34D	7	3780	34	0.9	12	260	1300	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W GUS1 3000K 12V MR16 34D	7	3000	34	0.9	12	275	1370	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W GUS1 4000K 12V MR16 34D	7	4000	34	0.9	12	305	1400	80	25000	GUS.3	10	オープン規格
7W EZ10タイプ	MASTER LED 7-35W EZ10 2700K 12V MR16 34D	7	3780	34	0.9	12	260	1300	80	25000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W EZ10 3000K 12V MR16 34D	7	3000	34	0.9	12	275	1370	80	25000	EZ10	10	オープン規格
	MASTER LED 7-35W EZ10 4000K 12V MR16 34D	7	4000	34	0.9	12	305	1400	80	25000	EZ10	10	オープン規格

※平均光束は光束密度×70%の値を基準として算出。

●調光温度 = 20℃～40℃、昼間の自然光に近い色温度を確保してあり、(調光温度)で表わされています。 ●調光のAC12Vのラング電圧をトランスで変換して使いますが、調光が効かなくなるの最も必要最低電圧を定めています。 ●調光のAC12Vのラング電圧をトランスで変換して使いますが、調光が効かなくなるの最も必要最低電圧を定めています。 ●調光のAC12Vのラング電圧をトランスで変換して使いますが、調光が効かなくなるの最も必要最低電圧を定めています。

MASTER LED 7-35W EZ10 2700K 12V MR16 1SD Dim

型式の番号

マスターシリーズ LED ランプ電圧 7W-35Wラング電圧 光束 2700K ランプ電流 ランプ電圧 光束 2700K ランプ電流 ランプ電圧 光束 2700K



安全に関するご注意

- 必ず安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なう事故につながることもあります。



株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン

ライティング事業部 ゼネラルライティング

〒106-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

TEL 03-3740-5156 FAX 03-3740-5163

www.lighting.philips.co.jp

- ・本調光器の寿命は20,000時間以上です。
- ・本調光器の色温度は、印刷の段階上、実際の色等と異なることがあります。
- ・本文での説明は、フィリップス海外品との比較または当社調べのデータに基づきます。
- ・本調光器に記述の製品名などの固有名称は、Philipsの商標または登録商標です。
- ・本調光器の権利等は、イメージです。